

AquaStop Cream Inject Activator®

Środek aktywujący do iniekcji kremowej

Opis

AquaStop Cream Inject Activator® – to emulsyjny środek aktywujący opracowany w celu zwiększenia skuteczności i skrócenia czasu potrzebnego do aktywacji, tj. rozpoczęcia tworzenia się powłoki hydrofobowej podczas stosowania kremowej iniekcji **AquaStop Cream®** w trudnych warunkach w murze.

AquaStop Cream Inject Activator® jest przeznaczony przede wszystkim do przygotowania środowiska do iniekcji kremowej w materiałach, które ze względu na swój charakter spowalniają naturalne wnikanie substancji iniekcyjnej do masy muru, a tym samym wydłużają naturalną aktywację iniekcji kremowej. Są to przede wszystkim dwa rodzaje środowisk. Pierwszym z nich jest mur z gęstego, mało chłonnego materiału, takiego jak kamień, beton itp., drugim przypadkiem jest mur o normalnej chłonności, ale o bardzo niskiej aktualnej wilgotności w momencie wykonywania iniekcji, np. iniekcji zapobiegawczej. **AquaStop Cream Inject Activator®** nadaje się do stosowania zwłaszcza w przypadkach, gdy iniekcja jest wykonywana w gęstym, mało porowatym i jednocześnie suchym środowisku. Ten preparat aktywujący został opracowany z myślą o takich najmniej sprzyjających warunkach, aby jego działanie było równie niezawodne jak w przypadku murów wilgotnych i porowatych. Nie został opracowany dlatego, że krem iniekcyjny **AquaStop Cream®** byłby mniej skuteczny niż podobne środki iniekcyjne, ale dlatego, że podczas długotrwałych zastosowań w warunkach rzeczywistych i laboratoryjnych stwierdziliśmy, że ten preparat aktywujący wyraźnie zwiększa i ułatwia tworzenie się bariery hydrofobowej w murze w wyżej wymienionych niestandardowych i najmniej korzystnych warunkach i rodzajach murów. Jest to nasze know-how, dzięki któremu w sposób udowodniony zwiększyliśmy maksymalną skuteczność iniekcji kremowej nawet w przypadku wyżej wymienionych niekorzystnych czynników muru poddawanego iniekcji, takich jak mur mało porowaty (kamień, beton itp.) w połączeniu z minimalną aktualną wilgotnością procentową.

AquaStop Cream Inject Activator® stosuje się do lekkiego zwilżania otworów iniekcyjnych, a tym samym materiału muru przed zastosowaniem iniekcji kremowej. Aktywne wsparcie uwalniania składnika aktywnego z kolejnej iniekcji kremowej i lepsze wnikanie materiałów hydrofobowych do wszystkich składników muru przyspiesza proces tworzenia się warstwy hydroizolacyjnej w całej objętości muru i związane z tym wysychanie konstrukcji.

AquaStop Cream Inject Activator® nie musi być stosowany w chłonnym i wystarczająco wilgotnym murze, który zapewnia odpowiednie warunki do skutecznego działania samej iniekcji kremowej **AquaStop Cream®**.

AquaStop Cream Inject Activator® zawiera składniki aktywne w emulsji wodnej, nie zawiera żadnych rozpuszczalników organicznych i jest bardzo dobrze kompatybilny z materiałem muru.

Zalety

AquaStop Cream Inject Activator®

- Zwiększa i przyspiesza skuteczność kremowej iniekcji AquaStop Cream® w trudnych warunkach
- Aktywuje tworzenie się bariery hydroizolacyjnej w konstrukcji
- Wspomaga iniekcje w mało chłonnym murze – w betonie, kamieniu, ceglach ostro wypalanych
- Wspomaga iniekcje w suchej ścianie podczas iniekcji zapobiegawczych
- Szybka, czysta i prosta aplikacja
- Niska lepkość przygotowanej emulsji aktywacyjnej umożliwia aplikację dowolnym opryskiwaczem
- Nie zawiera rozpuszczalników ani substancji niebezpiecznych, jest higieniczny i przyjazny dla środowiska

Zastosowanie

AquaStop Cream Inject Activator® jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w murze bezpośrednio przed iniekcją kremową **AquaStop Cream®** w murze z gęstego, mało chłonnego materiału (kamień, beton

AquaStop Cream Inject Activator®

Środek aktywujący do iniekcji kremowej

lub cegły ostro wypalanej) lub w zwykłym murze o bardzo niskiej lub nierównomiernie rozłożonej aktualnej wilgotności (iniekcje zapobiegawcze, zmienne skład muru).

Nie zaleca się stosowania **AquaStop Cream Inject Activator®** bez następującej po nim iniekcji kremowej **AquaStop Cream®**; stosowana samodzielnie emulsja aktywująca nie ma wyraźnych właściwości hydrofobowych.

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących najbardziej odpowiedniego zastosowania produktu **AquaStop Cream Inject Activator®** w połączeniu z iniekcją kremową **AquaStop Cream®** prosimy o kontakt z działem technicznym firmy TRUMF sanace s.r.o.

Aplikacja

AquaStop Cream Inject Activator® wprowadza się, np. poprzez wtrysk, za pomocą aplikatora, który mamy w ofercie, do przygotowanych otworów iniekcyjnych około 2 do 24 godzin przed rozpoczęciem iniekcji kremowej.

Nie jest to rzeczywista iniekcja, prawidłowa aplikacja polega jedynie na lekkim zwilżeniu otworów, a tym samym muru, substancją aktywującą.

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących najodpowiedniejszego zastosowania i skutecznego sposobu stosowania **AquaStop Cream Inject Activator®** można skontaktować się z działem technicznym firmy TRUMF sanace s.r.o. lub zadzwonić na infolinię +420 731 565 565, obsługiwanej przez dyrektora firmy Jiří Schwarz, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00–12:00. Na naszej stronie internetowej znajduje się również publicznie dostępna poradnia internetowa, do której można wysłać pytanie lub wyszukać pytanie, na które udzielono już odpowiedzi, korzystając z tagów wyszukiwania.

Przygotowanie konstrukcji i otworów iniekcyjnych

Emulsję aktywacyjną **AquaStop Cream Inject Activator®** nakłada się na przygotowaną konstrukcję i otwory iniekcyjne przeznaczone do iniekcji kremowej, patrz TL **AquaStop Cream®**.

Procedura natryskiwania

Emulsję aktywacyjną **AquaStop Cream Inject Activator®** należy nakładać w temperaturze otoczenia od +5 °C do +30 °C poprzez krótkie natryskiwanie do otworów.

Należy chronić konstrukcję przed zamrażaniem, do momentu zastosowania kolejnej iniekcji kremowej (maks. 24 godz.) temperatura konstrukcji nie może spaść poniżej 0 °C.

Przed natryskiwaniem należy oczyścić wywiercone otwory sprężonym powietrzem z grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu.

Zużycie emulsji aktywacyjnej i **AquaStop Cream Inject Activator®** zależy od charakteru i chłonności muru, orientacyjne wartości zużycia podano w części Informacje techniczne.

Czyszczenie i konserwacja urządzeń

Wszystkie narzędzia i sprzęt do aplikacji należy natychmiast po użyciu wypłukać i umyć ciepłą wodą, ewentualnie z użyciem detergentów.

AquaStop Cream Inject Activator®

Środek aktywujący do iniekcji kremowej

Informacje techniczne

Substancja czynna:	silan/siloksan
Baza:	emulsja wodna bez rozpuszczalników
Wygląd:	białawy płyn
Zapach:	bezzapachowy
Gęstość:	0,99±0,01 kg/dm ³
Temperatura stosowania:	od +5 do +30 °C

Orientacyjne zużycie emulsji aktywującej i koncentratu AquaStop Cream Inject Activator®

Grubość muru	mm	150	450	750	1000
Odległość osiowa (rozstaw otworów)	mm	100			
Pojemność aktywatora na jeden otwór ok.	ml	18	56	95	127
Zużycie aktywatora na 1 m długości muru	l	0,18	0,56	0,95	1,30

Opakowanie

Butelka 1 l, kanister 5 l i 10 l

Przechowywanie

- W suchym miejscu, chronić przed promieniowaniem słonecznym, chronić przed mrozem
- Zalecana temperatura +5 °C do +30 °C
- Minimalny okres przydatności AquaStop Cream Inject Activator® w nieotwartym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.

Kontrola jakości

Produkt i jego produkcja podlegają stałej kontroli jakości zgodnie z systemem zarządzania producenta. Produkt uzyskał certyfikat techniczny nr 050-023138 oraz certyfikat nr 204/C5/2020/050-023141 wydany przez Techniczny i Badawczy Instytut Budowlany w Pradze, s. p., AO 204. W Republice Słowackiej produkt uzyskał certyfikat techniczny SK nr SK TP-19/0037 wydany przez Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., AO TP04 oraz deklarację parametrów SK nr 0001/2019.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Produkt **nie** jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015.

- W celu ochrony skóry należy stosować dopasowaną odzież ochronną, obuwie i rękawice.
- W celu ochrony wzroku należy stosować ściśle przylegające okulary ochronne.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłucz je dokładnie strumieniem czystej wody. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku przypadkowego poknięcia nie wywoływać wymiotów, należy

zwrócić się o pomoc medyczną. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki produktu.

AquaStop Cream Inject Activator[®]

Środek aktywujący do iniekcji kremowej

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.

Siedziba: Blatnická 14/3, Praga 5 Sobín, kod pocztowy 155 21

Dział techniczny: Jiří Schwarz

Tel. komórkowy: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Zakład: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, kod pocztowy 252 19

Telefon stacjonarny: +420 235 312 000

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Wydano: 20.5.2021

Numer rewizji: 1

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania tego produktu do innych celów i w inny sposób niż opisano w niniejszej karcie technicznej. Niniejsza karta techniczna nie stanowi prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości i przydatności do konkretnego zastosowania i nie zwalnia przetwórcy z obowiązku przeprowadzenia własnych badań. Podczas stosowania tego produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i regulacji .06ru20